

नयाँ
5050 D पाईन्ट सोचेको
 रियर आयल एक्सल को साथमा भन्दा बढी

जॉन डियर का वादा
5 साल
 की वारंटी*
 टेक्नोलॉजी लीडरशिप

सेल्फ लुब्रीकेटेड रियर आयल एक्सल

- बढी कार्य क्षमता • लामो आयु
- कम खर्च लागत • सबै कृषि कार्य को लागि उपयोगी



पावर स्टेयरिङ्ग



सिक्वल पिस हड को साथमा हड लक



विश्वव्यापी स्टाईल



JDLink™
 मा पनि उपलब्ध

जिन्दगी को
 बेस्ट डिजिजन्!



JOHN DEERE

प्राविधिक विवरणहरू

ईन्जिन	
किसिम	: जोन डियर 3029D, 50 HP (37.2 kW), 2100 RPM, 3 सिलिन्डर, कुलेन्ट कुल्ड ओभरफ्लो रिजर्भवायर को साथमा, प्राकृतिक एस्पिरेटेड
एयर फिल्टर	: सुख्खा प्रकार, डुवल इलिमेन्ट
ट्रान्समिसन	
क्लच	: डुवल
गियर बक्स	: 8 अगाडि + 4 पछाडी, कलरशिफ्ट
स्पीडहरू	: अगाडि 2.97 - 32.44 kmph पछाडी 3.89 - 14.09 kmph
ब्रेकहरू	
	: तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स
हाइड्रोलिकहरू	
अधिकतम लिफ्ट क्षमता	: 1600 kgf
3 प्वाइन्ट लिफ्टिङ	: श्रेणी - II स्वचालित गहिरोई र ड्राफ्ट नियन्त्रण (ADDC)
स्टेयरिङ्ग	
टाइप	: पावर
पावर टेक अफ	
टाइप	: स्वतन्त्र, 6 स्पलाइन्स
स्ट्यान्डर्ड	: 540 @ 2100 ERPM
ईकनोमिक	: 540 @ 1600 ERPM
पाँचा र टायर	
अगाडि	: 6.0 x 16 (0.15 x 0.41 m), 8 PR (बैकल्पिक) : 7.5 x 16 (0.19 x 0.41 m), 8 PR
पछाडि	: 14.9 X 28 (0.38 X 0.71 m), 12 PR (बैकल्पिक) : 16.9 X 28 (0.43 X 0.71 m), 12 PR
पयूल ट्यांक	
क्षमता	: 60 L

विद्युतीय प्रणाली

	: 88 Ah, 12 V ब्याट्री, 40 Amp अल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्ट मोटर
--	---

आयाम र तौल

कूल तौल	: 1870 kg
हिल बेस	: 1970 mm
कूल लम्बाई	: 3430 mm
कूल चौडाई	: 1830 mm
ग्राउन्ड क्लियरेन्स	: 0430 mm
ब्रेक लगाउँदा घुम्ने दुरी	: 2900 mm

सामानहरू

- ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर
- झो बास • तान्ने टुक • वेजन पीन

कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू

- **JDLink™** (चेतावनीहरू, निगरानी र पछ्याउने प्रणाली)
- रिभर्स PTO • डुवल PTO
- डिलक्स सीट, सीट बेल्टको साथमा रोल ओभर प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर (ROPS)
- एडजस्टेबल फ्रन्ट एक्सल प्वाइन्ट
- मेकानिकल क्लिक रेज एण्ड लोवर (MQRL)
- सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भल्व (SCV)

फिचरहरू

- कलरशिफ्ट टाइप गियर बक्स • PTO NSS
- वाटर सेपरेटर • डिजिटल आवर मिटर
- होल्डर सहित मोबाइल चार्जिङ्ग
- प्लानेटरी गियर सिधा एक्सल को साथमा
- फिङ्गर गार्ड • हड्को मित्र एग्जस्ट मफलर
- हाइड्रोलिक सहायक पाइप

नोट: सबै विकल्पहरू/ विशेषताहरू एउटै प्रकारको ट्रेक्टरमा उपलब्ध नहुन सक्छ।

4WD मोडलमा पनि उपलब्ध छ

नयाँ 5050D

आधुनिक, एडभान्स टेक्नोलोजी,
शक्तिशाली
जोन डियर 3029D ईन्जिन

- भिजेको लाइजर
लामो आयु र कम मर्मत खर्च
- हाई रिजर्व टर्क
भारी कामको लागी उपयुक्त
- अधिक टर्क सबै गति कार्य सिमाको लागी
- रियर आयल एक्सल, मेटल फेस सील को साथमा



सुख्खा
एअर फिल्टर



पिस्टन कुलिङ्गको
लागी आयल जेट



ओभरफ्लो रिजर्भवायर
साथमा रेडीएटर

जोन डियर जेन्युन पार्ट्स

- । सस्तो । भरपर्दो ।
- । सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड

3rd लक्ष्मी, टायर- 15, साइबरसिटी, मंगरपत्तनगर, हवापस, पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो अधिकृत डिलर वा नजिकको एरेवा अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।



कृपया नोट गर्नुहोस्: उत्पादनमा सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया हो । तसर्थ यो पुस्तिकामा थिएका जानकारी पूर्व जानकारी बिना परिवर्तन हुन सक्नेछ । देखाईएका सामग्रीहरू मात्रक उपकरणमा मात्र होइनन् ।

- ट्रेक्टरहरू • उपकरण
- हार्भेस्टरहरू • फाईनान्स



JOHN DEERE

Do Kadam Aage...

New
50 HP **4WD** ^{36.5 kW}
Model 5050 D

Puddling Sepcial



Enhanced Productivity

Highly Durable

Low Maintenance

Superior Performance



Power Steering



Mobile Charging Point with Holder



Hood Lock



Planetary Gear with Straight Axle

*Zindagi ka
Best Decision!*[™]



JOHN DEERE

*Conditions apply.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE

Type	: John Deere 3029D, 50 HP (36.5 kW), 2100 RPM, 3 Cylinders, Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated
Air filter	: Dry type, Dual element

TRANSMISSION

Clutch	: Single / Dual
Gear box	: 8 Forward + 4 Reverse, Collarshift
Speeds	: Forward 2.97 - 32.44 kmph Reverse 3.89 - 14.1 kmph

BRAKES

: Oil immersed disc brakes

HYDRAULICS

Maximum Lifting capacity	: 1600 kgf
3 point linkage	: Category - II Automatic depth and draft control (ADDC)

STEERING

Type	: Power
------	---------

POWER TAKE OFF

Type	: Independent, 6 Splines
Standard	: 540 @ 2100 ERPM
Economy	: 540 @ 1600 ERPM

WHEELS AND TYRES

Front	: 8.0 x 18 (0.20 x 0.46 m), 8 PR
Rear	: 14 x 28 (0.34 x 0.71 m), 12 PR (Standard)

FUEL TANK

Capacity	: 60 L
----------	--------

ELECTRICAL SYSTEM

	: 88 Ah, 12 V battery, 40 Amp. Alternator, 12 V, 2.5 kW Starter motor
--	---

DIMENSIONS AND WEIGHT

Total weight	: 2010 kg
Wheel base	: 1970 mm
Overall length	: 3430 mm
Overall width	: 1810 mm
Ground clearance	: 0430 mm
Turning radius with brakes	: 2900 mm

ACCESSORIES*

- Ballast weights • Canopy • Canopy holder
- Draw bar • Tow hook • Wagon hitch

FACTORY FITTED OPTIONS

- **JBLink™** (Alerts, Monitoring and Tracking System)
- Roll over protection structure (ROPS) with deluxe seat and seat belt
- Mechanical quick raise and lower (MQRL)
- Selective control valve (SCV) • Dual PTO



FEATURES

- Collarshift type gear box
- Finger guard • PTO NSS
- Underhood exhaust muffler
- Water separator

Note: All the options / features may not be available in a single variant.

2WD model is also available

New **50 HP** **4WD** ^{36.5 kW} **Model 5050 D** **Puddling Special**

Modern, technologically advanced, powerful John Deere 3029D engine

- **Wet liner**
Long life and less maintenance
- **High torque reserve**
Ideal for heavy load applications
- **High torque across the operating speed range**



Dry Type Air Filter



Oil Jet for Piston Cooling



Radiator with Overflow Reservoir



Top Shaft Lubrication

John Deere Genuine Parts

! Economical ! Reliable !
! Easily available !



John Deere India Private Limited

3rd floor, Tower-15, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar, Pune - 411013, Maharashtra. www.JohnDeere.co.in

For more information, please contact our authorised dealer or nearest area office.



- Tractors • Implements
- Harvesters • Finance



JOHN DEERE

पाईन्ट सोचेको भन्दा बढी

जिन्दागीको
बेस्ट डिजिजन्!



JOHN DEERE

नयाँ

5205

48HP
35.1 kW



जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

डिस्कॉन्डिशनल सीमरलिमिटेड

प्राविधिक विवरणहरू


इन्जिन	
किसिम	: जोन डियर 3029D, 48 HP (35.1 kW), 2100 RPM, 3 सिलिन्डर, कुलेन्ट कुल्ड ओभरफ्लो रिजर्भवायर को साथमा, प्राकृतिक एस्पिरेटेड
एयर फिल्टर	: सुख्खा प्रकार, ड्रुवल इलिमेन्ट
ट्रान्समिसन	
क्लच	: सिङ्गल/ड्रुवल
गियर बक्स	: 8 अगाडि + 4 पछाडी, कलरशिफ्ट
स्पीडहरू	: अगाडि 2.96 - 32.39 kmph पछाडी 3.89 - 14.9 kmph
ब्रेकहरू	
	: तेलमा ड्रुबेको डिस्क ब्रेक्स
हाइड्रोलिकहरू	
अधिकतम लिफ्ट क्षमता	: 1600 kgf
3 प्वाइन्ट लिंकेज	: श्रेणी - II स्वचालित गहिराई र ट्राफ्ट नियन्त्रण (ADDC)
स्टेयरिङ्ग	
टाइप	: पावर
पावर टेक अफ	
टाइप	: स्वतन्त्र, 6 स्पलाइन्स
स्ट्यान्डर्ड	: 540 @ 2100 ERPM
ईकनोमिक	: 540 @ 1600 ERPM
पाँगा र टायर	
अगाडि	: 7.5 X 16 (0.19 X 0.41 m), 8 PR
पछाडि	: 14.9 X 28 (0.38 X 0.71 m), 12 PR
फ्यूल ट्यांक	
क्षमता	: 60 लि.

विद्युतीय प्रणाली	
	: 88 Ah, 12 V ब्याट्री, 40 Amp अल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्ट मोटर
आयाम र तौल	
कूल तौल	: 1870 kg
हिल बेस	: 1950 mm
कूल लम्बाई	: 3355 mm
कूल चौडाई	: 1778 mm
ग्राउन्ड किल्यरेन्स	: 0375 mm
ब्रेक लगाउँदा घुम्ने दुरी	: 2900 mm
सामानहरू	
	• ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर • ड्रो बार • तान्ने हुक • वेगन पीन
कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू	
	• JDLink™ (चेतावनीहरू, निगरानी र पछ्याउने प्रणाली) • रिभर्स PTO • ड्रुवल PTO • डिलक्स सीट, सीट बेल्टको साथमा • रोल ओभर प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर (ROPS) • एडजस्टेबल फ्रन्ट एक्सल • मेकानिकल क्लिच रेज एण्ड लोवर (MQRL) • सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भल्व (SCV)
फिचरहरू	
	• कलरशिफ्ट टाइप गियर बक्स • PTO NSS • वाटर सेपरेटर • डिजिटल आवर मिटर • होल्डर सहित मोबाइल चार्जिङ्ग प्वाइन्ट • प्लानेटरी गियर सिधा एक्सल को साथमा • फिङ्गर गार्ड • हाइड्रोलिक सहायक पाइप • हुडको भित्र एग्जस्ट मफलर
नोट: सबै विकल्पहरू/ विशेषताहरू एउटै प्रकाशको ट्रेक्टरमा उपलब्ध नहुन सक्छ।	


नयाँ
5205 48HP
35.1 kW

आधुनिक,
एडभान्स टेक्नोलोजी,
शक्तिशाली जोन डियर 3029D इन्जिन

- भिजेको लाइनर
लामो आयु र कम मर्मत खर्च
- हाई रिजर्व टर्क
भारी कामको लागि उपयुक्त
- अधिक टर्क सबै गति कार्य सिमाको लागि
- रियर आयल एक्सल, मेटल फेस सील को साथमा



सुख्खा
एअर फिल्टर



पिस्टन कुलिङ्गको
लागि आयल जेट



ओभरफ्लो रिजर्भवायर
साथमा रेडीएटर



टप साफ्ट
लुब्रिकेशन

जोन डियर
जेन्युन पार्ट्स

- । सस्तो । भरपर्दो ।
- । सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड
3rd तह्ला, टायर- 15, साइबरसिटी, मगरपत्तनगर, हदाप्सर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो आधिकारिक डिलर वा नजिकको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।



कृपया नोट गर्नुहोस्: उपरोक्तमा सुधार एक किल्लर प्रकृया हो । तसर्थ को मुस्लिमाना विद्वाको जानकारी पूर्व जानकारी बिना परिवर्तन हुन सक्छ । देश/एक सञ्चारण शक्ति उपलब्ध भन्ना होइन ।

- ट्रेक्टरहरू • उपकरण
- हार्भेस्टरहरू • फार्मनान्स



JOHN DEERE

अब 2100 RPM
को साथ

नयाँ 55 HP ^{41.0 kW} पाईन्ड सोचेको 5305 भन्दा बढी



★
जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*
टेक्नोलॉजी सीक्टरशिप



पावर स्टेयरिङ्ग



होल्डर सहित मोबाइल
चार्जिङ्ग प्वाइन्ट



हुड लक



प्लानेटरी गियर
स्ट्रेट एक्सल को साथमा

जिन्दगी को
बेस्ट डिजिजन्!



JOHN DEERE

बर्तमान

प्राविधिक विवरणहरू

इन्जिन

फिसिम : जोन डियर 3029T, 55 HP (41 kW),
2100 RPM, 3 सिलिन्डर,
कुलेन्ट कुल्ड ओभरपलो रिजर्भायर को
साथमा, टर्बो चार्ज

एयर फिल्टर : सुसुखा प्रकार, ड्रयल इलिमेन्ट

ट्रान्समिसन

क्लच : ड्रयल
गियर बक्स : 8 अगाडि + 4 पछाडी, कलरशिफ्ट
स्पीडहरू : अगाडि 2.6 - 32.4 kmph
पछाडी 3.5 - 13.6 kmph

ब्रेकहरू

: तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स

हाइड्रोलिकहरू

अधिकतम लिफ्ट क्षमता : 1600 kgf
3 प्वाइन्ट लिफ्ट : श्रेणी - II
स्वचालित गहिराई र ड्रिफ्ट नियन्त्रण
(ADDC)

स्टेयरिङ

टाइप : पावर

पावर टेक अफ

टाइप : स्वतन्त्र, 6 स्पलाइन्स
स्ट्यान्डर्ड : 540 @ 2100 ERPM
ईकनोमिक : 540 @ 1600 ERPM

पाँचो र टायर

अगाडि : 6.0 x 16 (0.15 x 0.41 m), 8 PR
: 6.5 x 20 (0.17 x 0.51 m), 8 PR (बैकल्पिक)
: 7.5 x 16 (0.19 x 0.41 m), 8 PR (बैकल्पिक)
पछाडि : 14.9 x 28 (0.38 x 0.71 m), 12 PR
: 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR
(बैकल्पिक)

फ्यूल ट्यांक

क्षमता : 60 लि.

विद्युतीय प्रणाली

: 88 Ah, 12 V ब्याट्री,
40 Amp. अल्टरनेटर,
12 V, 2.5 kW स्टार्टर मोटर

आयाम र तौल

कूल तौल : 1920 kg
हिल बेस : 1960 mm
कूल लम्बाई : 3420 mm
कूल चौडाई : 1810 mm
ग्राउन्ड क्लियरेन्स : 0430 mm
ब्रेक लगाउँदा घुम्ने दुरी : 2900 mm

सामानहरू*

- ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर
- ट्रो बार • तान्ने हुक • वेगन पीन

कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू

- रिभर्स PTO
- डिलक्स सीट, सीट बेल्टको साथमा
रोल ओभर प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर (ROPS)
- एडजस्टेबल फ्रन्ट एक्सल
- मेकानिकल क्लच रेज एण्ड लोवर (MQRL)
- सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भल्व (SCV)



फिचरहरू

- कलरशिफ्ट टाइप गियर बक्स
- फिङ्गर गार्ड • PTO NSS
- डिजिटल आवर मिटर
- हुडको भित्र एजस्ट मफलर
- वाटर सेपरेटर
- प्लानेटरी गियर सिधा एक्सल को साथमा

नोट: सबै विकल्पहरू/ विशेषताहरू एउटै प्रकारको ट्रेक्टरमा उपलब्ध नहुन सक्छ।

नयाँ 55 HP^{41.0} kW
5305

आधुनिक, एडभान्स टेक्नोलोजी,
शक्तिशाली जोन डियर 3029T ईन्जिन

भिजेको लाइनर
लामो आयु र कम मर्मत खर्च

हाई रिजर्व टर्क
भारी कामको लागि उपयुक्त

अधिक टर्क सबै गति कार्य सिमाको लागि



सुसुखा
एअर फिल्टर



पिस्टन कुलिङ्गको
लागि आयल जेट



ओभरपलो रिजर्भायर
साथमा रेडीएटर

जोन डियर
जेन्युन पार्ट्स

। सस्तो । भरपर्दो ।
। सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड

3rd तल्ला, टावर- 15, साइबरसिटी, मंगरपतनगर, हदाप्सर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो आधिकृत डिलर वा नजिकको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।



• ट्रेक्टरहरू • उपकरण
• हार्भेस्टरहरू • फाईनान्स



JOHN DEERE

अब अझ बढी
लिफ्ट क्षमतामा

दुई पाईला अगाडि...

नयाँ 
5310 4WD

अब अझ राम्रो!

इनलाइन FIP
को साथमा

जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

टेक्नोलॉजी लीडरशिप



जॉन डियर नयाँ
शक्तिशाली 3029H
टर्बो चार्ज्ड इंजिन
इनलाइन FIP को साथमा



सुदृढ एअर फिल्टर
कम गर्मता र
इन्जिनको दीर्घायु



पावर स्टीरिङ्ग



दृढ लक



होल्डर सहित
सोवाइल पार्थिब्र प्वाइन्ट

जिन्कगी को
बेस्ट डिसिजन्!



JOHN DEERE

प्राविधिक विवरणहरू

ईन्जिन

किरिम : 55 HP (41 kW), 2400 RPM,
3 सिलिन्डर, डायरेक्ट इन्जक्शन,
टर्बो चार्ज, इनलाइन FIP,
कुलेन्ट कुल्ड ओवरफ्लो रिजर्भवायर को
साथमा,

एयर फिल्टर : सुख्खा प्रकार, डुवल इलिमेन्ट

ट्रान्समिसन

क्लच : डुवल
गियर बक्स : 9 अगाडि + 3 पछाडी, कोलारशिफ्ट
स्पीडहरू : अगाडि 2.05 - 28.8 kmph
पछाडी 3.45 - 22.33 kmph

ब्रेकहरू

: हाइड्रोलिक विधि आत्म-समायोजन,
आत्म-समानता एक्चुएटेड,
तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स

हाइड्रोलिकहरू

अधिकतम लिफ्ट क्षमता : 2000 kgf
3 प्याईट लिफ्टेज : श्रेणी - II
ऑटोमेटिक गहिराई र ड्राफ्ट नियन्त्रण
(ADDC)
सिलेक्टिव कन्ट्रोल वॉल्व (SCV)

स्टेयरिङ

टाइप : पावर

पावर टेक अफ

टाइप : स्वतंत्र, 6 स्पलाइन्स
RPM : 540 @ 2376 ERPM

पाँखा र टायर

अगाडि : 9.5 X 24 (0.24 x 0.61m), 8 PR
पछाडि : 16.9 X 28 (0.43 x 0.71m), 12 PR

फ्यूल ट्यांक

क्षमता : 68 L

विद्युतीय प्रणाली

: 88 Ah, 12 V ब्याट्री,
43 Amp. अल्टरनेटर,
12 V, 2.5 kW स्टार्ट मोटर

आयाम र तौल

कूल तौल : 2410 kg
ढील बेस : 2050 mm
कूल लम्बाई : 3580 mm
कूल चौडाई : 1875 mm

सामानहरू

- ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर
- ड्रो बार • वेगन पीन

कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू

- **JDLink™** (चेतावनीहरू, निगरानी र पच्छ्याउने प्रणाली)
- टप शाफ्ट लुब्रिकेशन
- कलरशिफ्ट ट्रान्समिशन हेलिकल गियर्स को साथमा
- फिङ्गर गार्ड
- PTO शील्ड
- सुख्खा एयर फिल्टर

2WD मोडल पनि उपलब्ध छ

नयाँ
5310 4WD
अय अह्य राम्रो!
इनलाइन FIP
को साथमा



स्मार्ट ब्रेक्स

हाइड्रोलिक विधि आत्म-समायोजन,
आत्म-समानता एक्चुएटेड,
तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स



स्वचालित हुड खोल्ने

एकल टुम्ब हुड
ज्यासेट द्वारा खोलिएको



हाई-टार्क रिजर्भ ~ 40%

भारी लोड अपरेशनहरूको
लागि अनुकूल



साइड पट्टि र धरणहरू

खट्टन र अवतरण गर्न सजिलो



पिस्टन चिस्पाउनको लागितेल जेट



ईन्जिन आयल कूलर



इन्टरनेशनल लूक्स आकर्षक गनसाईट को साथमा



प्लानेटरी गियर सिधा एक्सल को साथमा



4WD

4 ढील ड्राईव

जोन डियर जेन्युन पार्ट्स

। सस्तो । भरपर्दो ।
। सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड

3rd तह्ला, टायर- 15, साइबरसिटी, मगरपत्तनगर, हवापसर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो अधिकृत डिटर वा नजिकैको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।



JOHN DEERE

• ट्रेक्टरहरू • उपकरण
• हार्भेस्टरहरू • फाईनान्स

शक्ति छ!

4 रेंज ट्रेक्टरहरू

5405 **63**
GearProTM **HP**
46 kW

12F+4R

जिन्दगीको
बेस्ट डिसिजन!



JOHN DEERE

जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

टेक्नोलॉजी लीडरशिप



63
HP



प्राविधिक विवरणहरू

		2WD	4WD
ईन्जिन		63 HP (46 kW), 2100 RPM, 3 सिलिन्डर, डायरेक्ट इन्जेक्शन, टर्बो चार्ज्ड, इनलाइन FIP, कुलेन्ट कुल्ड ओभरफ्लो रिजर्भवायर को साथमा, प्राकृतिक एस्पिरेटेड	
एयर फिल्टर		सुख्खा प्रकार, डुवल इलिमेन्ट	
ट्रान्समिसन	क्लच	डुवल	
	गियर बक्स	12 अगाडि + 4 पछाडी, कलरशिफ्ट	
	स्पीडहरू	अगाडि 2.0 - 32.6 kmph पछाडी 3.5 - 22.9 kmph	
ब्रेकहरू		हाइड्रोलिक विधि आत्म-समायोजन, आत्म-समानता एक्चुएटेड, तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स	
हाइड्रोलिकहरू	अधिकतम लिफ्ट क्षमता	2000 kgf	
	3 प्वाइन्ट लिंकेज	श्रेणी - II, अटोमेटिक गहिराई र ड्राफ्ट नियन्त्रण (ADDC)	
स्टेयरिङ्ग		पावर स्टेयरिङ्ग, टिल्ट स्टेयरिङ्ग: टिलटेबल सम्म 25° सम्म लचको साथ	
पावर टेक अफ	टाइप	स्वतंत्र, 6 स्पलाइन्स	
	RPM	डुवल PTO स्ट्र्यान्डर्ड : 540 @ 2100 ERPM ईकनोमिक : 540 @ 1600 ERPM	
फ्यूल ट्यांक क्षमता		68 लि.	
पाँगा र टायर	अगाडि	6.5 x 20 (0.17 x 0.51 m), 8 PR	11.2 x 24 (0.28 x 0.61 m), 8 PR 9.5 x 24 (0.24 x 0.61 m), 8 PR (बैकल्पिक)
	पछाडि	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (बैकल्पिक)	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (बैकल्पिक)
विद्युतीय प्रणाली		88 Ah, 12 V ब्याट्री, 40 Amp अल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्ट मोटर	
आयाम र तौल	कूल तौल	2280 kg	2570 kg
	हिल बेस	2050 mm	2050 mm
	कूल लम्बाई	3515 mm	3585 mm
	कूल चौडाई	1870 mm	1910 mm
	ग्राउन्ड किल्यरेन्स	0425 mm	0425 mm
	ब्रेक लगाउँदा घुम्ने दुरी	3181 mm	3181 mm
विकल्पहरू सामानहरू		• ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर • ड्रो बार • वेगन पीन	

#वैकल्पिक सुविधा

5405 63 HP

GearPro™ 46 kW

कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू

- एडजस्टेबल फ्रन्ट एक्सल
- हेवी ड्युटी फ्रन्ट एक्सल
- रिभर्स PTO - (स्ट्र्यान्डर्ड + रिभर्स)
- सिङ्गल PTO
- EQRL सिस्टम
- सिन्क्रोमेश ट्रान्समिसन - (TSS)
- सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भल्व - (SCV)

अन्य सुविधाहरू

- ज्याँस स्टड द्वारा खुल्ने सिङ्गल पिस टुड
- साइड पट्टि, निकास मफलर र फिन्गर गार्ड
- वाटर बोटल होल्डर
- होल्डर सहित मोबाइल चार्जिङ्ग प्वाइन्ट
- स्वे बार
- आर्म रेस्टको साथमा सीट

नोट: सबै विकल्पहरू/ विशेषताहरू एउटै प्रकारको ट्रेक्टरमा उपलब्ध नहुन सक्छ।

जोन डियर जेन्युन पार्ट्स

- । सस्तो । भरपर्दो ।
- । सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड

3rd तल्ला, टावर- 15, साइबरसिटी, मगरपत्तनगर, हदाम्पर, पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट वा नजिकको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस्।



कृपया नोट गर्नुहोस्: उत्पादनमा सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया हो। तस्वीर को फुटिमा विवरणको लागि कृपया नजिकको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

- ट्रेक्टरहरू • उपकरण
- हार्भेस्टरहरू • फाईनान्स



JOHN DEERE

पाईन्ट सोचेको भन्दा बढी

नयाँ

5045D
PowerPro™

46
HP
34.1 kW

अधिक ईन्जिन पावर

अधिक पुलिंग पावर

अधिक उत्पादकता

जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

कमालकी वारंटी

रियर आयल एक्सल
को सार्वभूमि

धेरै कार्य क्षमता, लामो आयु, कम खर्च,
सबै किसानी कार्यको लागि उपयोगी



पावर स्टेयरिङ



हड लक को
साँथमा सिंगल हड

जिन्कगीको
बेस्ट डिसिजन!



JOHN DEERE

*शर्त लागू

प्राविधिक विवरणहरू

ईन्जिन	
किशिम	: जोन डियर 3029D, 46 HP (34.1 kW), 2100 RPM, 3 सिलिन्डर, कुलेन्ट कुल्ड ओभरफ्लो रिजर्भवायर को साथमा, प्राकृतिक एस्पिरेटेड
एयर फिल्टर	: सुख्खा प्रकार, ड्रुवल इलिमेन्ट
ट्रान्समिसन	
क्लच	: सिङ्गल/ड्रुवल
गियर बक्स	: 8 अगाडि + 4 पछाडी, कलरशिफ्ट
स्पीडहरू	: अगाडि 2.83 - 30.92 kmph पछाडी 3.71 - 13.43 kmph
ब्रेकहरू	
	: तेलमा डुबेको डिस्क ब्रेक्स
हाइड्रोलिकहरू	
अधिकतम लिफ्ट क्षमता	: 1600 kgf
3 प्वाईन्ट लिफ्ट	: श्रेणी - II स्वचालित गहिरोई र ड्राफ्ट नियन्त्रण (ADDC)
स्टेयरिङ	
टाइप	: पावर
पावर टेक अफ	
टाइप	: स्वतन्त्र, 6 स्पलाइन्स
स्ट्यान्डर्ड	: 540 @ 2100 ERPM
ईकनोमिक	: 540 @ 1600 ERPM
पाँगा र टायर	
अगाडि	: 6.0 X 16 (0.15 X 0.41 m), 8 PR
पछाडि	: 13.6 X 28 (0.34 X 0.71 m), 12 PR 14.9 X 28 (0.38 X 0.71 m), 12 PR (बैकल्पिक)

फ्यूल ट्यांक	
क्षमता	: 60 लि.
विद्युतीय प्रणाली	
	: 88 Ah, 12 V ब्याट्री, 40 Amp अल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्टर मोटर
आयाम र तौल	
कूल तौल	: 1810 kg
हिल बेस	: 1970 mm
कूल लम्बाई	: 3410 mm
कूल चौडाई	: 1810 mm
ग्राउन्ड क्लियरेन्स	: 0415 mm
ब्रेक लगाउँदा घुम्ने दुरी	: 2900 mm
सामानहरू*	
	• ट्रेक्टरको अगाडि को वेट • केनोपी • केनोपी होल्डर • झो बाउ • ताम्रो हुक • वेगन पीन
कारखानाबाट फिट हुने विकल्पहरू	
	• JOLink™ (चेतावनीहरू, निगरानी र पछ्याउने प्रणाली) • ड्रुवल PTO • रिभर्स PTO • डिलक्स सीट, सीट बेल्टको साथमा रोल ओभर प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चर (ROPS) • एडजस्टेबल फ्रन्ट एक्सल • मेकानिकल क्लिच रेज एण्ड लोवर (MQRL) • सेलेक्टिभ कन्ट्रोल भल्व (SCV)
फिचरहरू	
	• कलरशिफ्ट टाइप गियर बक्स • PTO NSS • वाटर सेपरेटर • डिजिटल आवर मिटर • होल्डर सहित मोबाइल चार्जिङ्ग प्वाईन्ट • हाइड्रोलिक सहायक पाइप • प्लानेटरी गियर सिधा एक्सल को साथमा
नोट: सबै विकल्पहरू/ विशेषताहरू एउटै प्रकारको ट्रेक्टरमा उपलब्ध नहुन सक्छ ।	

4WD मोडेलमा पनि उपलब्ध छ



आधुनिक, एडभान्स टेक्नोलोजी, शक्तिशाली जोन डियर 3029D ईन्जिन

- भिजेको लाइनर
लामो आयु र कम मर्मत खर्च
- हाई रिजर्व टर्क
भारी कामको लागि उपयुक्त
- अधिक टर्क सबै गति कार्य सिमाको लागि
- रियर आयल एक्सल, मेटल फेस सील को साथमा



सुख्खा
एअर फिल्टर



पिस्टन कुलिङ्गको
लागी आयल जेट



ओभरफ्लो रिजर्भवायर
साथमा रेडीएटर



टप साफ्ट
लुब्रिकेशन

जोन डियर जेन्युन पार्ट्स

- । सरलता । भरपर्दो ।
- । सजिलै उपलब्ध ।



जोन डियर इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड

3rd तल्ला, टावर- 15, साइबरसिटी, मगरपत्तनगर, हुदाप्सर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो अधिकृत डिलर वा नजिकको एरिया अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।



- ट्रेक्टरहरू • उपकरण
- हार्भेस्टरहरू • फाईनान्स



JOHN DEERE